



WARTHOG SAFETY®

922000-G WS-50XDG

AMORTIGUADOR DE IMPACTO CON DOBLE BRAZO DE ACERO



CARACTERÍSTICAS:



Modelo	WS-50XDG
Sistema	Contra Caídas
Materiales	Cable de acero galvanizado de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
Ganchos	De acero, 2 ganchos de 2 1/4" y 1 de 3/4" con doble acción
Color	Negro / Plata
Capacidad	59 - 140 Kgs. / 130 - 310 Lbs.
Norma	ANSI Z359.1-2007
Longitud	1.83 m / 6 ft
Fuerza Máx. de caída	408 Kgs. / 900 Lbs.
Elongación Máx.	1.20 m / 48"
Peso	2.10 Kgs. / 2.63 Lbs.

DESCRIPCIÓN:

Sistema de amortiguación con doble brazo de cable de acero galvanizado de 1/4" (64 mm) de diámetro y recubrimiento de plástico, está diseñado para disipar la fuerza y proteger al usuario a una caída libre, su estructura permite realizar diversos trabajos en altura. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad haciéndolo seguro y confiable.

INSPECCIÓN:

Se debe realizar una inspección antes de cada uso, así como verificar el equipo antes y después de realizar cada trabajo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Es requerido llevar un plan de inspección con personal calificado y archivar un registro por escrito y/o de forma electrónica.

MANTENIMIENTO:

La limpieza del equipo se debe realizar a mano con agua tibia y jabón neutro, dejándolo secar colgado y siempre a la sombra. Su almacenaje tiene que ser en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar.